

FICHA TÉCNICA

Esclavinas Veridian VIPER de protección antifleme.

Las esclavinas Veridian se fabrican en Spencer Iowa. Todos los materiales y la construcción cumplen o superan los requisitos de la norma NFPA 1971 (edición 2018). La certificación independiente de productos de terceros para NFPA 1971 está a cargo de Underwriters Laboratory.

CONSTRUCCIÓN

- Compuesto por dos capas de tejido de punto en todas partes.
- Costura medio sagital desde la parte superior de la abertura de la cara hasta la parte inferior de la espalda. Los refuerzos de los hombros están cosidos a los lados para garantizar una cobertura completa de los hombros y una suave caída plana del babero.
- La costura de bloqueo de la nuca se extiende por toda la parte posterior de la esclavina para proporcionar un ajuste contorneado.
- La parte inferior de la esclavina está terminada con auto-material.
- La construcción de apertura de cara se expande a 31 "de circunferencia para proporcionar una fácil colocación y mudada. La apertura facial conserva su forma original después de un uso repetido y lavado.

TIPOS DE PUNTADAS Y COSTURAS

- Todas las costuras cumplen con las especificaciones federales estándar 751.
- Las costuras principales están dentadas con puntadas del tipo 504 y están reforzadas con puntadas de cubierta planas e inferiores tipo 605.
- La abertura elástica en la cara está asegurada con puntada serge tipo 504. El elástico está cubierto con auto-material con puntada tipo 406.
- El fondo encuadernado está cosido con puntada de cubierta tipo 406.
- Todas las costuras están cosidas con 100% de hilo Nomex tamaño Tex 40.

OPCIONES DE TELA

- NOMEX / LENZING - 20% Nomex / 80% Lenzing, Rib Knit.

MEDICIONES DE CAMPANA FINSIADAS

- La abertura de la cara es redonda y mide entre 4.625 "y 5.625" de diámetro.
- La longitud de la campana debajo de la abertura de la cara es de aproximadamente 11.0 ".
- La longitud de la campana en el lado de arriba hacia abajo es de aproximadamente 13.5 ".
- La longitud de la campana en la parte posterior desde la parte superior a la inferior es de aproximadamente 19.5 ".
- La longitud de la campana en la parte delantera de arriba a abajo es de aproximadamente 20 ". 21.5 "disponible.

ETIQUETADO

Cada capucha está etiquetada de acuerdo con los requisitos de etiquetado de NFPA 1971; incluyendo el contenido del material, la certificación UL, la fecha de fabricación y el código de barras para la capacidad de seguimiento. La etiqueta es un diseño TAGLESS cómodo.