

EXTINTORES PORTÁTILES AGENTE QUÍMICO SECO ABC

Una gran selección de extintores en diferentes tipos y medidas en existencia. El extintor ABC o multi-usos utiliza un fluido especial de químico seco mono-fosfato-amónico.

Este fluido químicamente insula fuegos de Clase A derriéndolo a aproximadamente 350°F y cubriendo la superficie a la que es aplicado. Este cubre y rompe la cadena de reacción en fuegos de Clase B y no conducirá electricidad a el operador.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 6 años de garantía de manufactura.
- Diseño presurizado.
- Dependiente cilindro de acero.
- Durable pintura en polvo brillante de poliéster.
- Todas las válvulas de construcción de metal.
- Rango de temperatura -65°F a 120°F.
- Fácil y más económico para mantener y servir.

- Pasador halador de anillo ancho.
- Etiquetas con código de barras bi-lingüe.
- Aprobado por la uscg con abrazaderas listada por la UL.
- Fácil y más económico para mantener y servir.
- Pasador de anillo grande.
- Etiquetas con código de barras bi-lingüe.

MODELO	B417/B417T	B500/B500T	B402/B402T	B443	B456	A411	B424	B461	B441	423
TIPO DE VÁLVULA	ALUMINIO ANODIZADO						LATÓN CROMADO			
DESIGN	BOQUILLA	BOQUILLA Y MANGUERA								
MODEL NUMBER	B417/B417T	B500/B500T	B402/B402T	B443	B456	A411	B424	B461	B441	423
UL/ULC RATING	1A:10B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	10A:120B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	10A:120B:C
CAPACIDAD (LBS.)	2.5	5	5	6	10	20	5	6	10	20
PESO ENVÍO (LBS.)	5.25/5.5	9.25/9.5	9.25/9.5	12.75	18	38	10.5	13.75	19	39
ALTURA (IN.)	15.5	15.25	15.25	16	20	24	15.5	16.25	20.5	24
ANCHO (IN.)	5.75	7.25	7.25	7.75	7.75	10.25	8	8.5	8.75	10.25
PROFUNDIDAD (IN.)	3 4.25	4.25	5	5	7	4.25	5	5	7	
RANGO (INI-CIAL-PIES)	9-15	12-18	12-18	15-21	15-21	15-21	12-18	15-21	15-21	15-21
TIEMPO DESCARGA (SEG.)	10	14	14	14.5	20	30	14	14	20	30
APROBADO FM	SI	SI		SI		SI		SI		SI
CILINDRO CROMADO OPC.	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	
SOPORTE INCLUIDO	PARED/VEHÍCULO				PARED					



Estándares de prueba: CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.

