



P/N: 815692
Respirador Advantage 200 Liviano, Económico.



P/N: 10102183
Respirador Advantage 400 Premium, High End.



P/N: 10028995
Respirador Advantage 3200 Rostro Completo, Económico.



P/N: 10083782
Respirador Advantage 4200 Rostro Completo, Premium High End.

	Imagen de referencia	Descripción	Part Number	Nomenclatura	Imagen de filtro	descripción
MINERIA		Trabajos en Minería - Mina - Chancado. (Exposición a polvos de silice). Para triturar, pulverizar, moler, perforar, esmerilar, pulir, limpieza de polvo, cepillado, ambientes con polvo. Presencia de Cal.	815369	P100		Filtro para ambientes con presencia de humos y/o polvos y/o neblinas con o sin aceites.
		Trabajos Minería, neblina ácida, Planta de electro-obtención EW (Partículas y presencia de gases ácidos por debajo del límite de riesgo (permisible))	818343	P100 / Flexifilter GA		Filtro para ambientes con presencia de humos y/o polvos y/o neblinas con presencia de gases ácidos por debajo del límite permisible.
		Trabajos Minería, Planta de Extracción por Solvente SX , presencia de reactivos orgánicos (Partículas y presencia de vapores orgánicos por debajo del límite de riesgo(permisible)).	818344	P100 / Flexifilter VO		Filtro para ambientes con humos y/o polvos y/o neblinas con retención de olores de vapores orgánicos y ozono.
		Trabajos Minería (Partículas y presencia de gases ácidos sobre límite permisible). Casos de concentraciones de gases ácidos. Aplicable a plantas de electro-obtención (EW).	815363	GMB - P100		Filtro para ambientes donde exista presencia de Gases ácidos y/o humos y/o polvos y/o Neblinas con o sin aceites.
		Minería del Oro. Trabajos en presencia de Mercurio	217394	MERSORB - P100		Filtro para ambientes donde exista presencia de Vapores Cloro y/o humos y/o polvos y/o Neblinas con o sin aceites.
		Minería del Oro. Trabajos con Acido Cianhídrico (HCN)	430374	A2B2E1K1P3		Filtro para ambientes con presencia de polvo, neblinas, humos HCN, gases ácidos.
CONSTRUCCION		Fundiciones de Cobre (SO2, gases ácidos, material particulado)	815363	GMB - P100		Filtro para ambientes donde exista presencia de Gases ácidos y/o humos y/o polvos y/o Neblinas con o sin aceites.
		Trabajos que requieren triturar, perforar, pulverizar, moler, esmerilar, pulir, limpieza de polvo, cepillados, soldaduras sin olores molestos. Industria de la construcción, trabajo con cemento.	815369	P100		Filtro para ambientes con presencia de humos y/o polvos y/o neblinas con o sin aceites.
SOLDADURA		Soldadura (Humos Metálicos). Soldadura eléctrica (al arco), soldadura MIG, MAG/soldadura de acero y TIG, Torchado, soldadura al aire libre.	818344	P100 / Flexifilter VO		Filtro para ambientes con humos y/o polvos y/o neblinas con retención de olores de vapores orgánicos y ozono. Estos Filtros flexibles de bajo perfil se ajustan bien bajo las capuchas y máscaras para soldador y otro equipo de protección. Ofrecen un excelente equilibrio y distribución de peso para mantener un buen sello en la cara, mientras que su diseño inclinado hacia atrás mejora la visión y aumenta la comodidad. Posee además una capa de protección para las chispas, lo que permite una alta durabilidad.
		Pintura con Pistola / Spray (Neblinas - Vapores Organicos). Filtro diseñado para trabajos con pintura de manera pulverizada, que requieren solventes, por ejemplo: Esmaltes Epóxicos, Esmaltes Sintéticos, Látex, Oleos, Pinturas Anticorrosivas, etc.	815362	GMA - P100		Filtro para ambientes donde exista presencia de Vapores Organicos y/o humos y/o polvos y/o neblinas con o sin aceites.
PINTURA		Pintura Con Brocha (Vapores Organicos). Filtro diseñado para trabajos con pintura no pulverizada que requieren solventes, por ejemplo: Esmaltes Epóxicos, Esmaltes Sintéticos, Látex, Oleos, Pinturas Anticorrosivas, etc.	815355	GMA		Filtro para ambientes donde exista presencia de Vapores Organicos.
		Trabajos con productos derivados de combustibles, vapores organicos, Compuestos organicos volátiles (VOC).	815355	GMA		Filtro para ambientes donde exista presencia de Vapores Organicos.
COMBUSTIBLES		Fumigar: Aplicacion de Pesticida o Agroquímico (Fumigar) (Neblinas - Vapores Organicos)	815362	GMA - P100		Filtro para ambientes donde exista presencia de Vapores Organicos y/o humos y/o polvos y/o neblinas con o sin aceites.
PESTICIDAS / AGROINDUSTRIA		Limpieza y sanitización con productos químicos (baños, instalaciones industriales, oficinas, casinos, etc.), para eliminar gérmenes, virus, algas, bacterias, etc.	815363	GMB - P100		Filtro para ambientes donde exista presencia de Gases ácidos y/o humos y/o polvos y/o Neblinas con o sin aceites.
LIMPIEZA		Trabajos con materia organica en descomposicion (Acido Sulhídrico)	815363	GMB - P100		Solamente para escape. Es recomendable el uso de SCBA o línea de Aire, o implementar un programa de recambio de filtro considerando el uso de Cánister A2B2P3 (P/N: 1070-000) y máscara de rostro completo.
PRESENCIA DE ACIDO SULFHDRIICO		Acido Sulhídrico, en estado líquido y neblina.	818343	P100		Filtro para ambientes con presencia de humos y/o polvos y/o neblinas con presencia de gases ácidos por debajo del límite permisible.
ACIDO SULFURICO		Gases Acidos tales como: Cloro, Acido clorhídrico, Anhídrido Sulfuroso	815363	GMB - P100		Filtro para ambientes donde exista presencia de Gases ácidos y/o humos y/o polvos y/o Neblinas con o sin aceites.
GASES ACIDOS						

1. No use en atmósferas que contengan menos de un 19,5% de oxígeno, que contengan gases o vapores o que representen un peligro inmediato para la salud o la vida.
2. No use en atmósferas que contengan menos de un 19,5% de oxígeno o que representen un peligro inmediato para la salud o la vida.
3. No use como protección contra vapores orgánicos con malas propiedades de advertencia o que generen reacciones de calor intenso con el material absorbente del cartucho.
4. Eficiencia de 99,97% contra DOP de 0,3 micrones.
5. Siempre verifique el tipo de filtro a ocupar solicitando la Hoja de Seguridad del producto.