

Sierra de sable XGT®

JR002G

40Vmax • 0 – 3.000 min⁻¹ • 32 mm

Eficiente sierra de sable XGT® sin escobillas

Una eficiente sierra de sable XGT® sin escobillas para el corte sin chispas de metal y trabajos de demolición para uso profesional. Longitud de carrera de 32 mm y velocidad de carrera de 0 - 3.000 min⁻¹ con control continuo desde el interruptor. Fijación rápida de la hoja de sierra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Motor sin escobillas	✓
Tensión XGT	✓
Longitud de la carrera	32 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	87 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 5,8 kg
Nivel de vibración, corte de tableros	8,5 m/s ²
Dimensiones de producto (L x W x H)	451 x 97 x 256 mm
Nivel de vibración, corte de viga de madera	7,9 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cambio de cuchillas y ajuste de zapatas sin herramientas
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Gancho colgante ancho, por ejemplo para andamios
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

