

# Soplador de mochila

## UB002C

36V • 76 m/s • 19 m<sup>3</sup>/min

Soplador de velocidad variable sin batería, motor BL

Alta potencia similar a la del motor de 50 cc de la mochila sopladora, pero con un bajo nivel de ruido durante su funcionamiento. Puede ser utilizado con el paquete de energía portátil PDC1200 solamente. Compatible con Wet Guard/ IPX4.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad sin carga	0 - 22000 min <sup>-1</sup>
Max. Velocidad del aire	0 - 71,7 / 76,0 m/s
Volumen de aire	0 - 17,9 / 19 m <sup>3</sup> /min
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	95,5 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	80,9 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,0 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	15,9 - 16,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1368 x 694 x 715 mm
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tensión LXT	✓
Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	36 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Sólo para uso con la unidad de alimentación portátil PDC1200
- La posición de agarre es ajustable hacia delante/atrás y hacia la izquierda/derecha para adaptarse al tamaño del usuario o a su postura de trabajo
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante
- Compatible con Wet Guard/ IPX4
- Boquilla larga telescópica para mayor comodidad del operario
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

183P97-1

Set de boquillas de extensión



183P98-9

Boquilla plana



1910M7-9

Juego de tubos adaptadores 104-72



## ■ OTROS

Despiece

